



Carla Mini et Plateau CNC

- Remorque Carla Mini
- Plateau CNC



Fiabilité

Constituée d'un cadre acier et soudée automatiquement en usine, cette remorque est la plus solide du marché. Associée à un système de freinage hautes performances et à des moyeux SON, elle vous garantit une grande disponibilité. Ne vous y trompez pas, la remorque Carla vous accompagnera pour longtemps.

Sécurité

Le freinage synchronisé des deux roues de la remorque assurent une sécurité optimale. L'éclairage est mis en route dès les premiers tours de roue grâce à une dynamo intégrée.

Productivité

La capacité d'emport de plus de 200kg, la variété des aménagements adaptée à une multitude de métiers et la possibilité de constituer un train de 2 ou 3 remorques font de la Carla un atout pour tous les professionnels à vélo.

Confort

Simple à utiliser, même tractée à la main, la remorque Carla est bien équilibrée ce qui permet de tirer sans effort sur terrain plat une charge pouvant aller jusqu'à 200kg. Tractée par un vélo à assistance électrique coupleux, aucun obstacle ne lui résistera.

Pour quel secteur d'activité ?

Commerçants, Artisans | Cyclo logisticiens | Collecteurs de biodéchets
| Collectivités, marchés publics | Sociétés de service



Fiche technique

Désignation	Fabricant		Carla Cargo
	Lieu d'assemblage final		Herbolzheim, Allemagne
	Type de modèle		Remorque vélo à assistance électrique
	Modèle		Carla Mini
	Année de 1ere commercialisation		2024
	Type d'aménagement		Plateau CNC
	Part des composants intra-EU		
Poids	Mode de propulsion		Sans assistance électrique - Tractée à la main ou par un vélo
	Position de conduite		Debout (tractée à la main) - Assis (tractée par un vélo)
	Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)	kg	250
	Poids à Vide (PV)	kg	38
Dimensions	Charge Utile (CU)	kg	200
	Poids maximum du cycliste	kg	-
	Longueur (hors tout) à l'usage	mm	2300 (Bras de freinage déplié)
Aménagement	Longueur (hors tout) en transport	mm	1500 (Bras de freinage replié)
	Largeur (hors tout)	mm	970
	Mode d'ouverture		-
Système électrique	Type de sécurisation		-
	Charge utile sur le capot ou le module	kg	-
	Volume de chargement	L	1500
	Longueur de chargement	mm	1000
	Largeur de chargement	mm	650
	Hauteur de chargement	mm	-
	Matériaux		Acier
	Ancrages		-
	Couleur		Noir ou jaune
	Option(s) de l'aménagement		-
Transmission	Moteur		-
	Couple max délivré	Nm	-
	Batterie		-
	Autonomie	km	-
	Console		-
Système de freinage	Type		-
	Nombre de rapports		-
	Manette		-
	Pignon avant		-
	Pignon arrière		-
Feux	Chaîne		-
	Frein avant		-
	Disque de frein avant	mm	-
	Frein arrière		Freins à inertie hydraulique de série
	Disque de frein arrière	mm	Disque de frein 180 mm
Direction	Plaquettes de freins		-
	Feu(x) arrière(s)		2
	Feu(x) avant(s)		-
	Fourche		-
	Système de direction		-
Selle	Guidon		-
	Rayon de braquage	mm	2000
	Tige		-
	Hauteur minimum	cm	-
	Hauteur maximum	cm	-
Pneux et roues	Assise		-
	Jante avant		Jante renforcée 20 pouces
	Jante arrière		Jante renforcée 20 pouces
	Moyeu avant		Source Solution DA859 6B-QR
	Moyeu arrière		SON
	Pneu avant		Schwalbe Big Ben PLUS 20 pouces
	Pneu arrière		Schwalbe Big Ben PLUS 20 pouces
	Garde-boue avant		Oui
Cadre	Garde-boue arrière		Oui
	Matériaux		Acier
	Couleur		Jaune ou noir

