



Bicylift et conteneur Olivo

- Remorque Bicylift
- Conteneur Olivo



Modularité

Livrer 4 palettes avant 10h, puis 90 colis avant 14h; Enchaînez avec le déplacement d'un lit médicalisé en milieu d'après-midi et la collecte de 3 rolls de cartons en fin de journée; C'est possible avec la Bicylift, la remorque vélo professionnelle polyvalente par excellence.

Sécurité

Le freinage synchronisé des deux roues de la remorque assurent une sécurité optimale. L'éclairage est mis en route dès les premiers tours de roue grâce à une dynamo intégrée.

Productivité

Le système breveté unique au monde permettant à un vélo d'emporter des palettes Europe et US jusqu'à 200 kg, ainsi qu'une immense variété des modules métiers échangeables d'un simple mouvement, font de la Bicylift l'outil indispensable pour tous les professionnels à vélo.

Confort

Simple à utiliser, même tractée à la main, la remorque Carla est bien équilibrée ce qui permet de tirer sans effort sur terrain plat une charge pouvant aller jusqu'à 200kg. Tractée par un vélo à assistance électrique coupleux, aucun obstacle ne lui résistera.

Pour quel secteur d'activité ?

Livraison de produits frais



Fiche technique

Désignation	Fabricant	Fleximodal	
	Lieu d'assemblage final	Cesson Sévigné (35)	
	Type de modèle	Remorque vélo	
	Modèle	Bicylift et Conteneur Olivo de Roll'O City	
	Année de 1ere commercialisation		
Poids	Type d'aménagement	Le conteneur isotherme pour la livraison de produits sensibles	
	Part des composants intra-EU		
	Mode de propulsion	Sans assistance électrique - Tractée à la main ou par un vélo	
	Position de conduite	Debout (tractée à la main) - Assis (tractée par un vélo)	
	Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)	kg	250
	Poids à Vide (PV)	kg	112
	Charge Utile (CU)	kg	138
Dimensions	Poids maximum du cycliste	kg	-
	Longueur (hors tout) à l'usage	mm	-
	Longueur (hors tout) en transport	mm	1900
Aménagement	Largeur (hors tout)	mm	1130
	Mode d'ouverture		Ouverture de la porte sur verrins
	Type de sécurisation		-
	Charge utile sur le capot ou le module	kg	138
	Volume de chargement	L	515
	Longueur de chargement	mm	1200
	Largeur de chargement	mm	800
	Hauteur de chargement	mm	1120
	Matériaux		Propylène expansé alimentaire
	Ancrages		Fermeture rapide par 3 points Structure montée sur roulettes Porte étiquettes intégré
Système électrique	Couleur		Noir
	Option(s) de l'aménagement		Verrouillage à clé Plaques eutectiques
Système électrique	Moteur		-
	Couple max délivré	Nm	-
	Batterie		-
	Autonomie	km	-
	Console		-
Transmission	Type		-
	Nombre de rapports		-
	Manette		-
	Pignon avant		-
	Pignon arrière		-
Système de freinage	Chaîne		-
	Frein avant		-
	Disque de frein avant	mm	Frein TRP SPYRE
	Frein arrière		Système de freinage à inertie
	Disque de frein arrière	mm	Disque de frein 140 mm
Feux	Plaquettes de freins		-
	Feu(x) arrière(s)		Feux autonome
Direction	Feu(x) avant(s)		Feux autonome
	Fourche		-
	Système de direction		-
	Guidon		-
Selle	Rayon de braquage	mm	-
	Tige		-
	Hauteur minimum	cm	-
Pneux et roues	Hauteur maximum	cm	-
	Assise		-
	Jante avant		-
	Jante arrière		Jante MACH1
	Moyeu avant		-
	Moyeu arrière		Novatec
	Pneu avant		Roues 20 pouces montées en France
	Pneu arrière		Roues 20 pouces montées en France
	Garde-boue avant		-
Garde-boue arrière		Oui	
Cadre	Matériaux		Acier
	Couleur		Noir

